

Offre anniversaire HiTEC- AURORA 9X Combo Telemetry



HiTEC Aurora 9X avec Maxima 6 # 11 0166

Depuis sa sortie en 2009, l'Aurora 9, grâce à ses innovations uniques en leur genre, a su enthousiasmer nombre de pilotes. L'Aurora 9X a encore amélioré ces caractéristiques. L'Aurora 9X peut émettre en utilisant **trois différents types de signal 2,4GHz**. Le signal HITEC AFHSS (bi-directionnel), HITEC AFHSS (mono-directionnel) et la technologie SLT (mono-directionnelle). Ces trois signaux sont compatibles avec les récepteurs OPTIMA, MINIMA et MAXIMA. Le nouveau **module d'émission 2,4GHZ intégré au boîtier** permet une utilisation et un fonctionnement plus stable et rapide. **Système SLT (Secure Link Technology) intégré** L'Aurora 9X est en mesure de contrôler n'importe quel modèle équipé d'un récepteur utilisant le protocole SLT.



Récepteur Optima 7 # 11 1061

- Full Range AFHSS 2,4 GHz
- Boosted Omni Directional Antenna
- System intégré
- SPC System
- Fonction SmartScan



HTS-SS Advance Glider Combo # 11 0853

- 1x Sensor station
- 2x capteurs de température
- 1x capteur GPS
- 1x Servomanager,
- 1x Vario
- 1x Capteur de vitesse